

CCH-800

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรื่องก่อสร้าง



รถตัดถนน พื้นคอนกรีต 32" พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน

เหมาะสำหรับงาน ซ่อมถนน งานทางหลวง งานฐานรากและงานอื่นๆ ใช้สำหรับตัดพื้นถนน พื้นคอนกรีต หรือยางมะตอย แอสฟัลต์ พื้นทีลิ่งอิฐก่อซี พื้นปูนกระเบื้อง พื้นปูนธรรมดา พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป คลังสินค้า ร้านวัสดุนานาชนิด ศูนย์นิคมการค้า เขตเทศบาล โรงจอดรถใต้ดิน เป็นต้น



2 การขับเคลื่อน ระบบ

- ✓ ใช้ระบบเกียร์ทด เดินหน้า-ถอยหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้นิ่ง และแม่นยำมากขึ้น
- ✓ ใช้ระบบทั่วไป คนเข็นเดินตาม
- ✓ สามารถเลือกตัดคอนกรีตได้ 2 ด้าน ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวา เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย



แพ่งควบคุม

1. ด้ามปรับชุดเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
2. มาตรการพร้อมเข็มวัดระดับความสูง-ต่ำของใบตัด
3. ด้ามปรับระดับความลึกสูง-ต่ำของการตัด
4. ด้ามโยกการขับเคลื่อน เพื่อเลือกใช้ระบบชุดเกียร์ทด หรือคนเข็นเดินตาม

✓ พิเศษ



ใบตัดคอนกรีตสามารถปรับได้ 2 ทาง (ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวา) ผู้ใช้สามารถเลือกใบตัดคอนกรีตได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาตามงานที่หลากหลายและข้อจำกัดของหน่วยงานเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งาน

✓ ออกแบบ อย่างพิเศษ



ให้ล้อหลัง หยนระยะเข้ามาจากใบตัดคอนกรีต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นร่องเส้นในการตัดได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อทำให้การตัดนั้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นและควบคุมการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



✓ **ผ่าครอบใบตัดเปิดด้านหน้าได้**
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ สามารถตัดเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นขอกหรือที่แคบได้เพื่อการตัดที่มีประสิทธิภาพ



✓ **ด้ามจับเข็น ปรับองศาได้หลายทิศทาง**
ออกแบบพิเศษกำหนดปรับองศา เพื่อให้ด้ามจับเข็นปรับองศาได้หลายระดับ และมีน๊อตล็อกด้ามจับเข็นเพื่อปรับความสั้น-ยาวของด้ามจับเข็น ให้กระชับ คล่อง และเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานที่หลากหลาย



✓ สังเกตสนิม

ผลิตจากพลาสติก PE หนา และทนทาน ลดปัญหาการเกิดสนิม หากแดดไม่กรอบเพื่อลดฝุ่นและเพิ่มอายุการใช้งานของใบตัดคอนกรีต



✓ **ชุดเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง**
ผู้ใช้เพียงแค่นำด้ามจับเพื่อเลือกให้รถ เดินหน้า หรือ ถอยหลัง เคลื่อนที่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยสมมติว่าหน้ารถและกำลังของเครื่องในขณะเครื่องตัดพื้นกำลัง เพื่อควบคุมระยะในการตัดให้ได้ความแม่นยำ



✓ **ชุดควบคุมการเคลื่อนที่**
เพียงผู้ใช้ แค่ปรับด้ามจับหรือลงเพื่อกำหนดเลือกการเคลื่อนที่ด้วยชุดเกียร์ทดหรือเคลื่อนที่โดยใช้แรงคนเข็น



✓ **ชุดปรับตำแหน่งของความลึกสูง-ต่ำของใบตัด**
ปรับระดับความลึกของใบตัด หนุนได้มาไม่หนักมือ

รุ่น	CCH-800
ขนาดของใบตัดคอนกรีต	16" - 32"
ความลึกที่ตัดได้	320 มม. (32 ซม.)
ถังบรรจุน้ำ	25 ลิตร
Ø ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาใบตัด	25.4 มม.
ประเภทเครื่องยนต์ จำนวนลูกสูบ การระบายความร้อน	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จำนวน 2 สูบ (V-Twin) ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรลูกสูบ	688 ซีซี
กำลังแรงม้าสูงสุด	24 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	6 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.8 ลิตร
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	730 x 1,250 x 1,260 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	266 กก.