

รถบดถนน 2 ล้อ

พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล

VR-600DI

BERGIN


ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง

รถบดถนนเดินตาม BERGIN สำหรับใช้งานในการบดอัดทราย กรวด ดิน และยางมะตอย บนถนน ทางเดิน สะพาน ลานจอดรถ พื้นที่แคบ รองรับการทำงานที่ติดขอบทางและผนังกำแพงได้ สะดวก ใช้งานง่าย

- ✓ เป็นระบบเดินเอง แคบระครองรถและเดินตาม
- ✓ มีระบบฉีดพ่นน้ำขณะบดถนน สามารถรดได้ทั้งแห้งและเปียกได้
- ✓ 2 ระบบ : ระบบกฎแอสตาร์ท : ระบบเชือกดึงสตาร์ท




- ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบคลัตช์ไฟฟ้า การลั่นคองที่และสม่ำเสมอ



- ลูกกลิ้งหน้ากว้าง 600 มม. ทำทำงานเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน แรงงาน และเวลา




- คันโยกคันบังคับ ปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน และพับในแนวตั้งได้เพื่อสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ



- ชุดท่วงยกเคลื่อนย้าย อยู่มุมซ้ายและขวาของทั้ง 2 ด้าน รวม 4 จุด ใช้ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย



- ชุดท่วงยก ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย



- ระบบทำความสะอาด

คือ มีการติดตั้งแผ่นชุดทำความสะอาดลูกกลิ้งทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ล้อละ 2 ด้าน สำหรับชุดเคาะดินหรือยางมะตอยที่ติดล้อออก เพื่อให้ล้อแบนเรียบ ไม่มีคราบสกปรกและพร้อมใช้งานตลอดเวลา



ระบบ Emergency Brake

ความปลอดภัยมาตรฐานญี่ปุ่น คือระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

- ✓ เมื่อรถบดถนนมีการหยุดหรือเดินจนไม่สามารถควบคุมได้ กดปุ่มหยุดตรงกลางนี้ รถบดจะหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที
- ✓ ปุ่มหยุดตรงกลางนี้ ถูกออกแบบมาให้อยู่ระหว่างลำตัวของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้เหยียบลงหลังและชนกับบางสิ่ง จากนั้นปุ่มกดหยุดนี้จะไม่ชนกับท้องหรือลำตัวของผู้ใช้งาน เมื่อนั้นรถบดถนนหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที



- ระบบขับเคลื่อน เดินหน้าและถอยหลัง



- ระบบขับเคลื่อน แบบมีสวิตช์สั่งเปิด-ปิด



- ระบบควบคุมความเร็ว แบบคันโยก ร่องฟันเฟือง ทำให้เลือกปรับได้ทันที



- ชุดกฎแอสตาร์ท พร้อมฝาครอบ ป้องกันน้ำและกันกระแทก

สามารถบดอัดใกล้กำแพงโดยไม่ทำให้ขอบดิน กำแพงเสียหาย สามารถบดอัดดินใกล้กับขอบทางเดินได้ ขอบ ชน ขอบ ทำให้จัดตำแหน่งในการบดอัดได้ง่ายขึ้น



รุ่น	VR-600DI
ขนาดลูกกลิ้ง	Ø 380 x กว้าง 600 มม.
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบส่งกำลัง	Hydraulic
การลั่นสะเทือน	3,600 ครั้ง/นาที
แรงบดอัด	20 KN.
ความเร็วเคลื่อนที่	0 - 2.5 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	20 องศา
ขนาดบรรจุน้ำ	18 ลิตร
ขนาดบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก	18 ลิตร
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	710 x 1,100 x 1,800 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	580 กก.



ข้อมูลเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
กำลังแรงม้าสูงสุด	6 แรงม้า
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	3.5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร
ระบบสตาร์ท (2 ระบบ)	กฎแอสตาร์ท และ เชือกดึงสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล