

รถบดถนน 2 ล้อ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

NEW
รุ่นใหม่

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง


VR-650DW

รถบดถนนเดินตาม BERGIN สำหรับใช้งานในการบดอัดทราย กรวด ดิน และยางมะตอย บนถนน ทางเดิน สะพาน ลานจอดรถ พื้นที่แคบ รองรับการทำงานที่ติดขอบทางและผนังกำแพงได้ สะดวก ใช้งานง่าย

- ✓ เป็นระบบเดินเอง แต่ประกอบด้วยรถและเดินตาม
- ✓ มีระบบฉีดพ่นน้ำขณะบดถนน สามารถฉีดได้ทั้งข้างและเบี่ยงได้
- ✓ 2 ระบบ : ระบบกุญแจสตาร์ท ระบบมือหมุนสตาร์ท




HYDRO-GEAR
ปั๊มไฮดรอลิก
ประเทศอเมริกา



● **ค้ำโยกคันบังคับ**
ปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน และพับในแนวตั้งได้เพื่อสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ



● **ระบบลั่นสะเทือน**
เป็นแบบลั่นด้วยไฟฟ้า การลั่นคงที่และสม่ำเสมอ





● **ชุดท่อยกเคลื่อนย้าย**
อยู่มุมซ้ายและขวาของทั้ง 2 ด้าน รวม 4 จุด ใช้ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย



● **ลูกกลิ้งหน้ากว้าง 650 มม.**
ทำงานเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน แรงงาน และเวลา



● **ทุ้ทุ้ย**
ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย



● **ระบบทำความสะอาดล้อ**

คือ มีการติดตั้งแผ่นชุดทำความสะอาดล้อลูกกลิ้งทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ล้อละ 2 ด้าน สำหรับชุดเคลื่อนย้ายหรือยางมะตอยที่ติดล้อออก เพื่อให้ล้อแบนเรียบ ไม่มีคราบสกปรกและพร้อมใช้งานตลอดเวลา



ระบบ Emergency Brake

ความปลอดภัยมาตรฐานญี่ปุ่น คือระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

- ✓ เมื่อรถบดถนนมีการสะดุดหรือเดินจนไม่สามารถควบคุมได้ กดปุ่มหยุดตรงกลางนี้ รถบดก็จะหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที
- ✓ ปุ่มหยุดตรงกลางนี้ ถูกออกแบบมาให้อยู่ระหว่างลำตัวของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเหยียบลงและชนกับบางสิ่ง จากนั้นปุ่มกดหยุดนี้จะไม่ชนกับท้องหรือลำตัวของผู้ใช้งานเมื่อนำรถบดถนนหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที



ระบบขับเคลื่อน
เดินหน้าและถอยหลัง



ระบบลั่นสะเทือน แบบคันโยก
ควบคุมได้ง่าย



ระบบควบคุมปรับความเร็ว แบบคันโยก
ว่องไวเพียง ทำให้สื่อครอบได้ทั้ง



ชุดกุญแจสตาร์ท
สตาร์ทได้ง่าย ทนแรงลั่นสะเทือน

สามารถบดอัดใกล้กำแพงโดยไม่ทำให้ขอบดิน กำแพงเสียหาย
สามารถบดอัดดินใกล้กับขอบทางเดินได้ ขอบ ชน ขอบ
ทำให้จัดตำแหน่งในการบดอัดได้ง่ายขึ้น



รุ่น	VR-650DW
ขนาดลูกกลิ้ง	Ø 415 x กว้าง 650 มม.
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบส่งกำลัง	Hydraulic
การลั่นสะเทือน	3,600 ครั้ง/นาที
แรงบดอัด	24 KN.
ความเร็วเคลื่อนที่	0 - 3.5 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	20 องศา
ขนาดบรรจุถังน้ำ	40 ลิตร
ขนาดบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	23 ลิตร
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	700 x 1,100 x 1,900 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	780 กก.



เครื่องยนดีเซล
ระบาย
ความร้อน ด้วยน้ำ
กำลังแรงดีต่อเนื่อง
ใช้งานได้นานกว่า

ข้อมูลเครื่องยนดีเซล

ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำและพัดลม
กำลังแรงม้าสูงสุด	9 แรงม้า
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	2.4 ลิตร
ระบบสตาร์ท (2 ระบบ)	กุญแจสตาร์ท และ มือหมุนสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล